



Código <b>Indústrias RC</b> para encomenda	d <sub>1</sub>	ANEL					
		e	Tol.	d <sub>4</sub>	Tol.	nº. de dentes	Peso (kg/1000)
528.031	7,9	0,25	+ - 0,25	3,45	+ - 0,13	6	0,05
528.037	9,5	0,25		4,45		6	0,07
528.043	11,1	0,25		6,02		6	0,09
528.050	12,7	0,25		6,55		6	0,11
528.056	14,3	0,25		7,92		6	0,13
528.062	15,9	0,25		9,91		6	0,14
528.075	19,0	0,38		12,70		8	0,28
528.087	22,2	0,38	15,88	8	0,34		
528.093	23,8	0,38	17,45	10	0,39		
528.100	25,4	0,38	19,05	10	0,41		
528.125	31,6	0,38	23,83	10	0,68		
528.150	38,1	0,38	30,18	12	0,82		
528.175	44,5	0,38	36,53	12	0,95		
528.200	50,8	0,38	40,64	14	1,36		

- Os valores da carga são indicados para eixos com tolerância h6 ou furos com tolerância H6, em aço baixo carbono ou material com dureza equivalente  
 - Utilizar códigos em **Negrito** preferencialmente.  
 - Reservamo-nos ao direito de modificação das dimensões acima sem consulta prévia.